

DN100 H180 C250

KANAL BETONOWY Z RUSZTEM ŻELIWNYM



SEMER | DN100 H180 C250

KANAL ODWADNIAJĄCY
KLASA C250

Dane techniczne

Betonowe korytko z okuciem ocynkowanym i rusztem żeliwnym do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej.

Seria BASIC DN100. Kod SEMER: 12496.

KLASA OBCIĄŻENIA

C250

WYSOKOŚĆ KANAŁU

180 mm

PRZEKRÓJ HYDR.

DN100

DŁUGOŚĆ KOMPLETU

1000 mm

MASA KOMPLETU

33,42 kg

WZMOCNIONA KRAWĘDŹ

TAK

ZASTOSOWANIE

- podjazdy przydomowe
- prywatne parkingi
- garaże
- ogrody i obszary zielone
- obszary przykrawężnikowe dróg publicznych
- ciągi piesze i rowerowe
- tarasy
- nawierzchnie o wymaganej klasie C250

PRZEZNACZENIE: odprowadzanie wody z nawierzchni ruchu pieszego i kołowego

SPECYFIKACJA I PARAMETRY
TECHNICZNE

Parametr	Wartość / właściwość deklarowana
Wymiary zewnętrzne L × B × H	1000 × 140 × 180 mm
Wielkość nominalna / masa kompletu	DN100 / 33,42 kg
Korpus / okucie	Beton / stal ocynkowana
Ruszt	Żeliwny, szczelinowy strukturalny
Klasa obciążenia kanału i rusztu	C250
Norma zharmonizowana	EN 1433:2002/A1:2005
Wodoszczelność połączeń kanałów	Kanał: wodoszczelne
Odształcenie pod naciskiem	ruszt: spełnione
Trwałość	Kanał: klasa 2, W, +R*
Deklaracje właściwości użytkowych	TAK

CECHY I DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Odptyw na końcu kanału lub od spodu po wykonaniu otworu. Zaślepka H180 dostępna osobno. Naturalny rdzawy nalot na żeliwie nie stanowi wady.
Opracowanie: 24.09.2026.

Karta techniczna SEMER nie zastępuje deklaracji właściwości użytkowych.

SEMER BUDOWA - MAGAZYN I SPRZEDAŻ
ul. Pietrusińskiego 6a, 95-200 Pabianice
Pozostałe punkty: Orla 35 | Sikorskiego 5 | Pabianice

www.semer.pl
tel. +48 889 088 463 | sklep@semer.pl
NIP 7311795092 | REGON 472396989